

CleHo

Lasur Pinsel fix C26

#### Einsatzbereich

- Zur transparenten Pinselretusche auf Oberflächen aus Holz und Kunststoff.
- Zum lasierenden Abtönen oder Einfärben von hell wirkenden feinen Kratzern und Scheuerstellen sowie kleineren Beizfehlern.
- Zum Nachziehen von Maserungen.
- Zum Abtönen der Decklack Pinsel-Fix® -, Farblack C23 - sowie Holzretuschefarben.
- Zum Einfärben von Rex-Lith transparent.
- Für den Innenbereich empfohlen.

#### Produkteigenschaften

- Hergestellt auf NC-Basis.
- Schnell trocknend.
- Lasierend.
- Überlackierbar mit allen CleHo-Retuschier- und Sprüh-Lacken.
- Gute Haftung auf vielen Lack- und Kunststoffoberflächen (nicht Weich-PVC).
- Glandgradeinstellung "Seidenmatt".
- Nur bedingt PVC-fest (Fenster-/Türendichtungen).
- Eintrocknete Farben auf Mischbrett wieder anlösbar und untereinander gut mischbar.

#### Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch kräftig schütteln – ca. 20 Sekunden. Rührkugeln müssen hörbar sein. Kappe abziehen. Stiftspitze nach oben halten und durch Drücken auf "PRESS" den Stift entlüften (hörbarer Druckausgleich). Jetzt Spitze nach unten halten und über einem Holzbrettchen, Näpfchen, Papier- oder Baumwolltuch langsam auf "PRESS" drücken, bis Farbe auf die Unterlage tropft. Lasurtropfen auf der Unterlage verrühren, somit wird eine optimale Verteilung des flüssigen Mediums im Pinsel erreicht. Nicht zu nass retuschieren, besonders bei feiner "Pinsel"-Retusche. Bei Antrocknung der Spitze, Lack nachpumpen oder Spitze mit NC-Verdünnung anfeuchten. Nach Gebrauch die Verschlusskappe wieder aufsetzen. Zu behandelnde Flächen müssen staub-, fett- und silikonfrei sein.

Empfehlung: Sollte der Stift länger nicht in Gebrauch genommen werden, Spitze in NC-Verdünnung reinigen.

#### Produktdaten

- Staubtrocken:** nach ca. 1-2 Minuten  
**Griffest:** nach ca. 2-5 Minuten  
(Werte abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke)
- Lichtechtheit:** gut  
**Lagerfähigkeit:** mindestens 2 Jahre  
(im geschlossenen Originalgebinde und stehend bei Raumtemperatur)

#### Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Leicht entzündlich.
- Reizend.
- Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.
- Dämpfe nicht einatmen.
- Nur in gelüfteten Räumen verwenden.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

*Auszug aus den Gesetzestexten. Weitere Angaben siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.*

#### Entsorgungshinweise

- Lack nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Nur restentleerte bzw. ausgetrocknete Gebinde in den Hausmüll geben.
- Materialreste können nach dem Abfallschlüssel-Nr. AAV 080111 – *Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten* – entsorgt werden.
- Genauere Informationen hierzu finden Sie im Sicherheitsdatenblatt oder fragen Sie Ihr zuständiges Abfallwirtschaftsamt.

#### Lieferform

Einzel oder im 5er Pack  
Ersatzspitzen 10er Pack

*Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter  
[www.cleho.de](http://www.cleho.de)*

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

#### CleHo-Tec GmbH

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden  
Tel.: 0 61 01 - 65 50 47 • Fax: 0 61 01 - 65 50 06  
E-Mail: [info@cleho.de](mailto:info@cleho.de)

Stand 03/07