

CleHo

Acryl-Lack C 38

Einsatzbereich

- Zum füllkräftigen Neu- und Nachlackieren.
- Speziell geeignet für die Anwendung im Außenbereich, auch wenn mit silikonhaltigen Dichtungsmitteln gearbeitet wurde.
- Im Innenbereich immer dann einsetzen, wenn hohe Anforderungen an Lichtechtheit und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
- Ein mobiles Sprüh-System für Nachlackierungsarbeiten von "Teil- und Kompletflächen".

Produkteigenschaften

- Farbloser Kombinationslack auf Acryl-Basis. Physikalisch trocknendes System.
- Gute Vernetzungs- und Verlaufeigenschaften, mit ausgezeichneter Härte und Widerstandsfähigkeit.
- Verhindert die Bildung einer "Orangenhaut".
- Lichtecht und witterungsbeständig.
- Nach erfolgter Durchhärtung vergilbungsfrei, ring- und abriebfest.
- Nur bedingt PVC-fest (Fenster-/Türendichtungen).

Verarbeitungshinweise

Dose vor Gebrauch kräftig aufschütteln. Vom hörbaren Aufschlag der Rührkugeln an gerechnet noch mindestens 20 Sekunden.

Bei Raumtemperatur verarbeiten – nicht auf kalte Oberflächen sprühen. Die zu behandelnde Fläche vorher kurz mit Schleifpapier trocken 414, Körnung 240/280 anschleifen, um Verschrammungen und Abrieberscheinungen zu egalisieren. Abschließenden Feinschliff mit Lackschleifwolle 000, 413 bzw. Schleif-Vlies 609, Körnung 1500 durchführen. Danach Schleifrückstände gründlich entfernen.

Bei stehenden Flächen sind mehrere (2-3), nicht zu nass aufgesprühte Schichten von Vorteil. Abluftzeit zwischen den einzelnen Beschichtungsvorgängen ca. 15 Minuten.

An nicht sichtbarer Stelle Probe sprühen, um die Lackverträglichkeit zu überprüfen.

Produktdaten

Trocknungszeiten (bei Raumtemperatur 20°C)

Staubtrocken:	nach 15-20 Minuten
Griffest:	nach 30 Minuten
Lichtechtheit:	gut bis sehr gut
Witterungsbeständigkeit:	gut bis sehr gut
Ergiebigkeit:	Der Inhalt einer 400 ml Dose reicht bei einmaliger Behandlung für ca. 2 m ² .
Lagerfähigkeit:	mindestens 2 Jahre (im geschlossenen Originalgebinde und stehend bei Raumtemperatur)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Reizend.
- Reizt die Augen, die Haut und die Atmungsorgane.
- Hochentzündlich.
- Behälter steht unter Druck.
- Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen.
- Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen.
- Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.
- Nicht in die Augen sprühen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Auszug aus den Gesetzestexten. Weitere Angaben siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- CleHo-Sprühdosen nur in völlig entleertem Zustand auf dem vorgeschriebenen Weg entsorgen. Informationen hierzu gibt Ihnen das zuständige Abfallwirtschaftsamt.
- Materialreste können nach Abfallschlüssel-Nr. AVV 160504 – *Gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern* – entsorgt werden.
- CleHo-Tec übernimmt die Entsorgung von Sprüh-Dosen für Sie, wenn Sie diese "frei Haus" an die unten aufgeführte Adresse zurücksenden.

Lieferform

400 ml Sprüh-Dose
Glanzgrad: Seidenglanz

*Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.cleho.de*

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

CleHo-Tec GmbH

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden
Tel.: 0 61 01 - 65 50 47 • Fax: 0 61 01 - 65 50 06
E-Mail: info@cleho.de

Stand 41/08