

CleHo Farblasur flüssig C21

Einsatzbereich

- Zur lasierenden, transparenten Pinselretusche von feinsten Maserungen.
- Zum Nachfärben mit Trikotballen.
- Zum Patinieren mit der Pistole.
- Zum Einfärben von hell nach dunkel.
- Zum Nachfüllen der Farblasur-Stifte C20.
- Zum Abtönen von Farblack flüssig C23 und allen CleHo-Lacken, Mattierungen, Polituren.
- Zum Einfärben von König Rex-Lith Transparent 151 und Holz 152.
- Nur für den Innenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Schnell trocknende, transparente Lasur.
- Farbtensiv, untereinander und mit anderen CleHo-Produkten mischbar.
- Auf gewachsenen und geölten Oberflächen bedingt einsetzbar.
- Farbauftrag ist wisch- und wasserfest und mit CleHo Korrekturanlöser C62 wieder anlösbar.
- Nicht für unbehandelte Oberflächen.

Verarbeitungshinweise

Korrekturstelle mit Lack-Schleifwolle oder feinem Schleifpapier leicht anrauen und auf staub- und fettfreie Reinigung achten.
 Mit Pinsel die Farblasur C21 aufnehmen, den Überschuss abstreifen und nicht nass in mehreren dünnen Pinselstrichen nachtönen bzw. die Maserung nachziehen.
 Nach Trocknung die Übergänge mit Lackschleifwolle angleichen.
 Bei Nachfärbe-Arbeiten Farblasur C21 mit Trikotballen aufnehmen, auf Mischbrett verteilen und dann Strich für Strich die Fläche leicht anwischen.
 Auch hier die Übergänge mit Lack-Schleifwolle durch leichtes Überwischen in Maserungsrichtung angleichen und abschwächen.
 Aufgetragene Farblasur C21 immer mit CleHo Fixierlack versiegeln (Schutz und Glanzgradanpassung).

Produktdaten

- Staubtrocken:** nach wenigen Sekunden
Wasserbeständigkeit: sehr gut
Haftung: sehr gut, außer auf PE/PP, bedingt auf Pulverlack-Oberflächen
Überlackierbarkeit: mit allen CleHo-Produkten
Lagerfähigkeit: mindestens 2 Jahre (im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Leicht entzündlich.
 - Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.
 - Dämpfe nicht einatmen.
 - Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden.
 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Auszug aus den Gesetzestexten. Weitere Angaben siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.*

Entsorgungshinweise

- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Nur restentleerte bzw. ausgetrocknete Gebinde in den Hausmüll geben.
- Materialreste können nach dem Abfallschlüssel-Nr. AAV 080111 – *Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten* – entsorgt werden.

Lieferform

30 ml, einzeln oder im 5er Pack

Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.cleho.de

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

CleHo-Tec GmbH
 An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden
 Tel.: 0 61 01 - 65 50 47 • Fax: 0 61 01 - 65 50 06
 E-Mail: info@cleho.de

Stand 48/04