

## CleHo Grauschleierweg C34

### Einsatzbereich

- Zur Beseitigung von Grauschleier, Wasser- und Alkoholflecken auf NC-Oberflächen.
- Mobiles Sprüh-System für die schnelle Instandsetzung "vor Ort".

### Produkteigenschaften

Grauschleierweg C34 ist ein schnell reagierender Lack-Anlöser, der sofort in die NC-Oberflächenbeschichtung eindringt. Dabei wird die Lackbeschichtung angelöst und die speziellen Löser sorgen für eine komplette "Neuausbildung" der oberen Lackschicht.

### Verarbeitungshinweise

Aufschütteln nicht erforderlich (keine Rührkugeln in der Dose). Nicht unter 20 °C Raumtemperatur verarbeiten – wichtig für eine optimale Neuausbildung der Lackschicht. Nicht bei 70%iger Luftfeuchtigkeit verarbeiten. Die Fläche läuft sonst "weiß" an. Grundsätzlich an nicht sichtbarer Stelle Probe sprühen, um Lackverträglichkeit zu überprüfen. Gleichmäßig und "nass" aufsprühen. Bei stehenden Flächen in mehreren, dünnen Schichten sprühen, um ein "Weglaufen" des Anlösers zu vermeiden. Vorher prüfen, ob die zu behandelnde Oberfläche sauber ist, denn Rückstände wie Fett, Pflegemittel, Nikotinbelag etc. wirken wie eine "Absperrschicht", so dass die Löser nicht bzw. ungleichmäßig reagieren oder Verschmutzungen sogar in die angelöste Lackschicht eindringen. Bitte reinigen Sie die Fläche vorher mit Universal-Reinigungs-Balsam C50. Bitte beachten Sie, dass durch die Oberflächenbehandlung mit C50 die Lackschicht komplett angelöst und somit "aufgeweicht" wird. Dementsprechend lange sind die Durchtrocknungszeiten. Die aufgesprühte Menge ist immer ausschlaggebend für die Anlösereaktion. In hartnäckigen Fällen Vorgang frühestens nach 30 Minuten wiederholen.

Behandelte Flächen dürfen erst nach völliger Austrocknung (2-3 Stunden) beansprucht werden.

### Produktdaten

- Ergiebigkeit:** Der Inhalt einer 400 ml Dose reicht bei einmaliger Behandlung im Kreuzgang für ca. 2 m<sup>2</sup>.
- Treibmittel:** Dimethylether (DME)
- Lagerfähigkeit:** mindestens 2 Jahre (im geschlossenen Originalgebinde und stehend bei Raumtemperatur)

### Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Hochentzündlich.
- Behälter steht unter Druck.
- Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen.
- Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen.
- Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.
- Nicht in die Augen sprühen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

*Auszug aus den Gesetzestexten. Weitere Angaben siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.*

### Entsorgungshinweise

- Sprühdosen nur in völlig entleertem Zustand auf dem vorgeschriebenen Weg entsorgen. Informationen hierzu gibt Ihnen das zuständige Abfallwirtschaftsamt.
- Materialreste können nach Abfallschlüssel-Nr. AVV 160504 – *Druckgaspackungen, die gefährliche Stoffe enthalten* – entsorgt werden.
- 

### Lieferform

400 ml Dose

*Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter  
[www.cleho.de](http://www.cleho.de)*

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

### CleHo-Tec GmbH

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden  
Tel.: 0 61 01 - 65 50 47 • Fax: 0 61 01 - 65 50 06  
E-Mail: [info@cleho.de](mailto:info@cleho.de)

Stand 44/06