

CleHo Korrekturanlöser C62

Einsatzbereich

- Zum schonenden Abtragen von Füllstoffresten.
- Zum Entfetten von Füllstellen vor der Versiegelung.
- Zum Zurückwischen von zu stark aufgetragener Retuschierfarbe.

Produkteigenschaften

- Mischung spezieller Lösemittel in Abstimmung zur CleHo-Produktpalette.

Verarbeitungshinweise

Empfohlene Hilfsmittel: Trikot und Filz-Schleifklotz. Filz-Schleifklotz mit einer Lage Trikot überziehen, das Trikot mit Korrektur-Anlöser befeuchten und Rückstände von Weichwachs C12 und Rex-Lith (hier erst nach 4 bis 6 Minuten Aushärtungszeit) im Schadensumfeld durch leichtes Überwischen entfernen.

Zum Entfetten der Oberfläche vor dem Retuschieren/der Glanzgradanpassung bzw. zum Zurückwischen von Retuschierfarben ebenso verfahren.

Hinweis: Dieses Produkt wirkt leicht anlösend, daher vor Gebrauch die Verträglichkeit auf der zu bearbeitenden Oberfläche prüfen.

Produktdaten

Farbe: klar-transparent
Lagerfähigkeit: unbegrenzt
(im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Gesundheitsschädlich.
- Umweltgefährlich.
- Leicht entzündlich.
- Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.
- Dämpfe nicht einatmen.
- Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Auszug aus den Gesetzestexten. Weitere Angaben siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Nur restentleerte bzw. ausgetrocknete Gebinde in den Hausmüll/Glastonne geben.
- Materialreste können nach Abfallschlüssel-Nr. EAK 140603 – *Andere Lösemittel und Lösemittelgemische* – entsorgt werden.

Lieferform

Gebinde: 150ml Flasche

*Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.cleho.de*

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

CleHo-Tec GmbH

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden
Tel.: 0 61 01 - 65 50 47 • Fax: 0 61 01 - 65 50 06
E-Mail: info@cleho.de

Stand 47/08