

CleHo Patinierlack 32

Einsatzbereich

- Zum lasierenden, transparenten Nachfärben von hell nach dunkel.
- Zum Egalisieren von kleinen Lackschäden.
- Zur Angleichung kleiner Farbabweichungen.
- Für den Innenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Lasierend.
- Auf NC-Basis.
- Glanzgradeinstellung "Seidenmatt".
- Nur bedingt PVC-fest (Fenster-/Türendichtungen).

Verarbeitungshinweise

Dose vor Gebrauch gut aufschütteln und Ventil kurz freisprühen. Vom hörbaren Aufschlag der Rührkugeln an gerechnet – noch mindestens 30 Sekunden. Vorgang während der Verarbeitung wiederholen. Bei Raumtemperatur verarbeiten – nicht auf kalte/heiße Oberflächen sprühen. Bei Fenster und Türen nicht im Dichtungsbereich einsetzen. Die zu behandelnde Fläche vorher kurz mit Schleifpapier trocken, Körnung 240/280 anschleifen, um Verschrammungen und Abriebserscheinungen zu egalisieren. Abschließenden Feinschliff mit Lackschleifwolle bzw. Schleif-Vlies durchführen. Erzeugt beim Sprühen aus einer Entfernung von 40-50 cm kleinste Farbpunkte, so dass ein "rasterartiges Farbnetz" entsteht. Dadurch werden ansatzlose Farbübergänge bei der Instandsetzung erzielt. Es kann mit mehreren Farbtönen übereinander gearbeitet werden.

Produktdaten

- Staubtrocken:** nach 5-10 Minuten
Griffest: nach 10-15 Minuten
Untergründe: auf vielen Oberflächen einsetzbar
Ergiebigkeit: Der Inhalt einer 400 ml Dose reicht bei einmaliger Behandlung für ca. 2-4 m².
Lagerfähigkeit: mindestens 2 Jahre
 (im geschlossenen Originalgebinde und stehend bei Raumtemperatur)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Hochentzündlich.
- Behälter steht unter Druck.
- Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen.
- Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen.
- Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.
- Nicht in die Augen sprühen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Auszug aus den Gesetzestexten. Weitere Angaben siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- **CleHo**-Sprühdosen nur in völlig entleertem Zustand auf dem vorgeschriebenen Weg entsorgen. Informationen hierzu gibt Ihnen das zuständige Abfallwirtschaftsamt.
- Materialreste können nach Abfallschlüssel-Nr. AVV 160504 – *Gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern* – entsorgt werden.
-

Lieferform

400 ml Dose

*Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.cleho.de*

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

CleHo-Tec GmbH

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden
 Tel.: 0 61 01 - 65 50 47 • Fax: 0 61 01 - 65 50 06
 E-Mail: info@cleho.de

Stand 44/06